



TREFIL CABLE, S.L.

Cables de acero, eslingas y accesorios de elevación.

CABLES ESTANDAR / STANDARD ROPES

CABLES NO ANTIGIRATORIO / NOT ROTATION - RESISTANT

819-FC SEALE

Construcción
Construction 8x19S+1


Resistencia a la rotura
Breaking strength ●●●○○

Resistencia a la flexibilidad
Bending performance ●●●○○

Resistencia a la abrasión
Abrasion resistance ●●●○○

EN 12385-4

Aplicaciones / Application



Diámetro nominal	Peso aprox.	Carga de rotura mínima Minimun breaking load			
Nominal diameter	Weight	1960 N/mm². / EIP		2160 N/mm². / EEIP	
mm.	Kg/m	kN	Kp.	kN	Kp.
6	0,12	20,7	2.111	22,8	2.325
7	0,17	28,1	2.865	31	3.161
8	0,22	36,8	3.753	40,5	4.130
9	0,28	46,5	4.742	51,3	5.231
10	0,34	57,4	5.853	63,3	6.455
11	0,41	69,5	7.087	76,6	7.811
12	0,49	82,7	8.433	91,1	9.290
13	0,58	97,1	9.901	107	10.911
14	0,67	113	11.523	124	12.644
15	0,77	129	13.154	142	14.480
16	0,87	147	14.990	162	16.519
17	0,98	166	16.927	183	18.661
18	1,10	186	18.967	205	20.904
19	1,23	207	21.108	228	23.250
20	1,36	230	23.453	253	25.799
22	1,65	278	28.348	306	31.203
24	1,96	331	33.753	365	37.220
26	2,30	388	39.565	428	43.644
28	2,67	450	45.887	496	50.578

* Diámetros adicionales y composiciones especiales bajo pedido.