



TREFIL CABLE, S.L.

Cables de acero, eslingas y accesorios de elevación.

CABLES ESTANDAR / STANDARD ROPES

CABLES NO ANTIGIRATORIO / NOT ROTATION - RESISTANT

819-IWRC SEALE

Construcción
Construction

8x19S+IWRC

Resistencia a la rotura
Breaking strength


●●●○○

Resistencia a la flexibilidad
Bending performance

●●●○○

Resistencia a la abrasión
Abrasion resistance

●●●○○



EN 12385-4

Aplicaciones / Application



Diámetro nominal	Peso aprox.	Carga de rotura mínima Minimun breaking load			
Nominal diameter	Weight	1960 N/mm ² . / EIP		2160 N/mm ² . / EEIP	
mm.	Kg/m	kN	Kp.	kN	Kp.
6	0,15	25,1	2.559	27,7	2.825
7	0,20	34,2	3.487	37,7	3.844
8	0,26	44,7	4.558	49,2	5.017
9	0,33	56,5	5.761	62,3	6.353
10	0,41	69,8	7.118	76,9	7.842
11	0,49	84,4	8.606	93	9.483
12	0,59	100	10.197	111	11.319
13	0,69	118	12.033	130	13.256
14	0,80	137	13.970	151	15.398
15	0,92	157	16.010	173	17.641
16	1,04	179	18.253	197	20.088
17	1,18	202	20.598	222	22.638
18	1,32	226	23.046	249	25.391
19	1,47	252	25.697	278	28.348
20	1,63	279	28.450	308	31.407
22	1,97	338	34.466	372	37.933
24	2,34	402	40.993	443	45.173
26	2,75	472	48.131	520	53.025
28	3,19	547	55.778	1220	124.405

* Diámetros adicionales y composiciones especiales bajo pedido.