



TREFIL CABLE, S.L.

Cables de acero, eslingas y accesorios de elevación.

CABLES ESPECIALES GRUAS / CRANES SPECIAL ROPES

CABLES NO ANTIGIRATORIO / NOT ROTATION - RESISTANT

825IWRC FILLER

Construcción

Construction

8x25F+IWRC

Resistencia a la rotura

Breaking strength

●●●○○

Resistencia a la flexibilidad

Bending performance

●●●○○


Resistencia a la abrasión

Abrasion resistance

●●●○○

EN 12385-4

Aplicaciones / Application



Diámetro nominal	Peso aprox.	Carga de rotura mínima Minimun breaking load			
Nominal diameter	Weight	1960 N/mm². / EIP		2160 N/mm². / EEIP	
mm.	Kg/m	kN	Kp.	kN	Kp.
10	0,407	69,8	7.118	76,9	7.842
11	0,492	84,4	8.606	93	9.483
12	0,586	100	10.197	111	11.319
13	0,688	118	12.033	130	13.256
14	0,798	137	13.970	151	15.398
15	0,916	157	16.010	173	17.641
16	1,04	179	18.253	197	20.088
17	1,18	202	20.598	222	22.638
18	1,32	226	23.046	249	25.391
19	1,47	252	25.697	278	28.348
20	1,63	279	28.450	308	31.407
22	1,97	338	34.466	372	37.933
24	2,34	402	40.993	443	45.173
26	2,75	472	48.131	520	53.025
28	3,19	547	55.778	603	61.489
30	3,66	628	64.038	692	70.564
32	4,17	715	72.910	787	80.252
34	4,70	807	82.291	889	90.653
36	5,27	904	92.182	997	101.666

* Diámetros adicionales y composiciones especiales bajo pedido.