



TREFIL CABLE, S.L.

Cables de acero, eslingas y accesorios de elevación.

CABLES ESPECIALES GRUAS / CRANES SPECIAL ROPES

CABLES NO ANTIGIRATORIO / NOT ROTATION - RESISTANT

836IWRC WARRINTON SEALE

Construcción
Construction 8x36WS+IWRC


Resistencia a la rotura
Breaking strength ●●●○○

Resistencia a la flexibilidad
Bending performance ●●●●○

Resistencia a la abrasión
Abrasion resistance ●●●○○

EN 12385-4

Aplicaciones / Application



Diámetro nominal	Peso aprox.	Carga de rotura mínima Minimun breaking load			
Nominal diameter	Weight	1960 N/mm². / EIP		2160 N/mm². / EEIP	
mm.	Kg/m	kN	Kp.	kN	Kp.
14	0,82	137	13.970	151	15.398
15	0,94	157	16.010	173	17.641
16	1,07	179	18.253	197	20.088
17	1,21	202	20.598	222	22.638
18	1,35	226	23.046	249	25.391
19	1,51	252	25.697	278	28.348
20	1,67	279	28.450	308	31.407
22	2,02	338	34.466	372	37.933
24	2,40	402	40.993	443	45.173
26	2,82	472	48.131	520	53.025
28	3,27	547	55.778	603	61.489
30	3,75	628	64.038	692	70.564
32	4,27	715	72.910	787	80.252
34	4,82	807	82.291	889	90.653
36	5,40	904	92.182	997	101.666
38	6,02	1010	102.991	1110	113.188
40	6,67	1120	114.208	1230	125.425
42	7,36	1230	125.425	1360	138.681
44	8,07	1350	137.662	1220	124.405

* Diámetros adicionales y composiciones especiales bajo pedido.